

Gesunde Schafwoll­dämmung fürs ganze Haus

Schafwolle ist ein reines, immer wieder nachwachsendes Naturprodukt. Der ökologische Dämmstoff ist sowohl für die Außendämmung als auch für den Innenbereich bestens geeignet.



Schafwoll­dämmung ist optimal für die thermische Sanierung, Renovierung und den Neubau. © IsolenaWolle



© Isolena

Isolena Schafwolle steht für Qualität und Sicherheit, ist vielfach geprüft und mit dem internationalen Natureplus® Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Mit der OPTIMAL Schafwoll­dämmung schaffen Sie sich ein gesundes und angenehmes Raumklima. Schafwolle bindet Wohngifte und neutralisiert sie. Das Naturprodukt kann bis zu 33 % seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen ohne an Dämmwirkung zu verlieren. Zudem hält sie die Raumluftfeuchte in Balance. ISOLENA Schafwoll­dämmung erzielt von Natur aus hervorragende Wärmedämmwerte und kann als nachwachsender Rohstoff jederzeit einem ökologischen Kreislauf rückgeführt werden.

Anwendungsbereiche für die OPTIMAL Schafwoll­dämmung:



Zwischenwand mit Schafwoll­dämmung ©Isolena

- Zangendecke (Die Zangendecke ist eine Verbindung zwischen den gegenüber liegenden Sparren und trennt den darunter liegenden Raum vom nicht beheizten Spitzboden.)
- Dach
- Oberste Geschoßdecke
- Wand
- Fassade
- Boden
- Akustik (sehr gute Schallabsorptionseigenschaften bei abgehängten Decken)
- Installationsebene
- Holzriegelbau
- Blockbohlen

Die OPTIMAL Schaffwolldämmung hat an der Oberseite ein vernadeltes Schaffwollvlies – 18 kg/m³. Die optimale Lösung für alle Standardanwendungen.

Einfache und schnelle Verarbeitung



© Isolena

Die Schaffwolldämmung lässt sich ohne Werkzeug problemlos verarbeiten. Das Dämmmaterial wird in Rollen geliefert. Die Dämmrollen von unten nach oben zwischen den Sparren einbringen und den Oberflächenfilz am Sparren seitlich durch Antackern fixieren.

Weitere Dämmprodukte aus 100 % Schafwolle:

- **BLOCK**, Schaffwolldämmung – gesunde Dämmung mit eingeschränkter Anwendung.
Zangendecke, Oberste Geschoßdecke, Boden, Blockbohlen
leichtes preiswerte Schaffwollvlies – 14 kg/m³
- **PREMIUM**, Schaffwolldämmung – die optimale Lösung für hohe Dämmstärken
Zangendecke, Dach, Oberste Geschoßdecke, Wand, Fassade, Boden, Holzriegelbau
durchgehend vernadelter Schaffwollfilz – 20 kg/m³
- **RHEINBLOCK**, Schaffwolldämmung
Zangendecke, Dach, Oberste Geschoßdecke, Wand, Fassade, Boden, Blockbohlen
an der Oberseite leicht vernadeltes Schaffwollvlies – 16 kg/m³
- **KLEMMFILZ PREMIUM** Schaffwolldämmung – kompakte Hochleistungsdämmung
Zangendecke, Dach, Oberste Geschoßdecke, Wand, Fassade, Boden, Blockbohlen
durchgehend vernadelter Schaffwollfilz – 30 kg/m³
ausgezeichnete Schallabsorptionseigenschaften
- **AKUSTIK AKTIV FILZ**
Einlage in abgehängten Decken
dicht vernadelter Schaffwollfilz – 55 kg/m³
- **TRITTSCHALLFILZ**, 9 mm Dicke
unter Boden und Polsterhölzer, Dichtband bei Elementstößen,
als Randstreifen in der Dehnungsfuge, bei Estrichverlegung,
div. weitere Akustikzwecke
stark verfestigter Schaffwollfilz – 100 kg/m³

- **TRITTSCHALLDÄMMUNG** 3,5 mm Dicke
unter schwimmend verlegte Parkett-, Holz-, Kork-, Linoleum oder Laminatböden
stark verfestigter Schafwollfilz
einseitig mit Natronkraftpapier beschichtet
- **FUGENBAND**
zur Füllung von Hohlräumen beim Fenster- und Türeneinbau
feuchtigkeitsregulierender Fugenfüller
- **LOSE WOLLE**
zum Füllen von Fugen, beim Fenster- und Türeneinbau, Dachflächenfenster,
Boden, Pufferspeicher, Fugen zwischen Balken und Wand
kardiertes Vlies aus 100 % Schafschurwolle
hohes Füllvolumen

Die Fachberater des Lagerhauses OÖ.Mitte beraten Sie gerne.