

# Mindestprofiltiefe von Reifen

Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen betreffend **Mindestprofiltiefe!** Eine zu geringe Profiltiefe führt häufiger zu Reifenschäden und der Bremsweg ist besonders bei Nässe viel länger.

## Profiltiefe bei einem PKW (< 3,5t Gesamtgewicht)



Die Querstege in Ihrem Profil erscheinen, wenn das Profil auf 1,6 mm geschrumpft ist. Warten Sie nicht, bis der Indikator auf dem Minimum ist. Um Ihrer Sicherheit willen, wechseln Sie die Reifen Ihres Autos schon etwas früher.

**Nimmt die Profiltiefe ab, nimmt der Bremsweg zu!**

Mindestprofiltiefe bei **Sommerreifen: 1,6 mm**

Mindestprofiltiefe bei **Winterreifen: 4,0 mm**

## Profiltiefe bei einem Zweirad

Mindestprofiltiefe für den **Zweiradsektor: 1,6 mm**

Ausnahme: **Mindestprofiltiefe bei Mopeds: 1,0 mm**

Es wird jedoch dringend empfohlen, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe auch nur als gesetzliche Mindestanforderung zu sehen. Ein **Unterschied von 2,0 mm** oder ein über den Querschnitt unregelmäßig abgefahrener Motorradreifen kann das Handling und die allgemeine Fahrsicherheit erheblich verschlechtern.

## LKW, Busse, Anhänger, Auflieger, Gefahrgut-Transport (> 3,5t Gesamtgewicht)

Mindestprofiltiefe bei **Sommerreifen: 2,0 mm**

Mindestprofiltiefe bei **Winterreifen: Diagonal: 6,0 mm / Radial 5,0 mm**

Quelle: VRÖ